

LIIKLUSMÄRGID JA NENDE KASUTAMINE

Traffic signs
Application



EESSÕNA

Eesti standardi EVS 613:2001 "Liiklusmärgid ja nende kasutamine" on koostanud Maanteeamet.

Standardi kavand saadeti arvamuste saamiseks Teede- ja Sideministeeriumile, Sise-
ministeeriumile, Tallinna, Tartu, Pärnu, Narva ja Kohtla-Järve Linnavalitsustele, Tallinna
Tehnikaülikoolile, maakondade teedevalitsustele ja inseneribüroole "Stratum". Saadud ettepanekud arutas läbi Maanteeameti peadirektori poolt moodustatud töörühm. Lõppredaktsiooni koostas Maanteeameti liikluskorralduse osakond.

Käesolev standard asendab Eesti Vabariigi standardit EV ST 613-93 "Liiklusmärgid ja nende kasutamine".

Standardi kavandi on esitanud Eesti Standardikeskusele vastuvõtmiseks Maanteeamet.

Standard kehtestab Eesti teeliikluses kasutatavad liiklusmärgid ja nende kasutamise korra.

Standard on kinnitatud ja kasutusele võetud Eesti standardina EVS 613:2001 Eesti Standardikeskuse 16.10.2001 käskkirjaga nr 107.

Registrisse kantud 16.10.2001 nr 176, projekti nr 50535 standardite andmebaasis.

Käesolev standard vastab Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni liiklusalasel konverentsil Viinis 1968.a teeliikluse ja liiklusmärkide ning -signaalide kohta vastu-
võetud konventsioonile, selle hilisematele parandustele ja Genfis 1971.a sõlmitud Euroopa kokkuleppele.

SISUKORD

1	KÄSITLUSALA	1
2	ÜLDSÄTTED	1
3	MÄRKIDE PANEKU ÜLDNÕUDED	1
4	MÄRKIDE MÕÕTMED	3
5	TEHNILISED NÕUDED	8
6	HOIATUSMÄRGID	13
7	EESÕIGUSMÄRGID	32
8	KEELU- JA MÕJUALAMÄRGID	36
	Keelumärgid	36
	Mõjualamärgid	53
9	KOHUSTUSMÄRGID	60
10	OSUTUSMÄRGID	72
11	JUHATUSMÄRGID	96
12	TEENINDUSKOHAMÄRGID	117
13	LISATEATETAHVLIID	131
14	TEKSTIGA MÄRKIDE KUJUNDAMINE	141
Lisa A	Märkide kujutised mõõtvõrgustikul	147
Lisa B	Tekstiga märkide kujundamise näidised	178
Lisa C	Liiklusteabekaardi näidis	180

LIIKLUSMÄRGID JA NENDE KASUTAMINE

1 KÄSITLUSALA

Käesolev standard kehtestab Eesti teeliikluses kasutatavad liiklusmärgid ja nende kasutamise korra.

2 ÜLDSÄTTED

2.1 Standard määrab kaheksa liiklusmärkide [edaspidi – märk (märgid)] rühma:

- hoiatusmärgid,
- eesõigusmärgid,
- keelu- ja mõjualamärgid,
- kohustusmärgid,
- osutusmärgid,
- juhatusmärgid,
- teeninduskohamärgid,
- lisateetatähvlid [edaspidi – tahvel (tahvlid)].

Märgi tähise esimene number näitab märgirühma, teine alarühma, kolmas koos järgneva tähega või ilma – alarühmasisest järjekorda, mis tähistab ühte kindlat märki. Märkide tausta värvi näitavad lisatud tähed: s – sinine, v – valge ja k – kollane.

Kui alarühma kõik märgid on ühe ja sama nimega või mainitakse nende ühist tunnust, jäetakse ka üksikust märgist rääkides kolmas number ära.

2.2 Märkide kujutised mõõtvõrgustikul, välja arvatud tekstiga märgid, on toodud lisas A. Märgile kantav arvsuurus valitakse juhendudes tabelist 2.

3 MÄRKIDE PANEKU ÜLDNÕUDED

3.1 Märgid pannakse nii, et neid ei kahjustaks sõidukid ja need ei takistaks jalakäijaid ega jalgrattureid.

Märkidega antav teave peab olema nähtav ja loetav nii valge kui ka pimedal ajal sellele liiklejale, kellele see on mõeldud.

3.2 Paneku põhjuse lakkamisel tuleb märk kõrvaldada. Liikluse lühiajalisel ümberkorraldamisel võib märgi kinni katta.

Märgil või selle osal näidatud liikluse korralduse lühiajaliseks tühistamiseks võib kasutada kahte sümmeetriliselt lõikuvat oranži musta äärisega kattelinti laiusga 50 mm. Suuremõõtmeliste märkide katmisel kasutatakse üle 50 mm laiust kattelinti.