

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION  
COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

---

**IEC 61753-1**  
Edition 2.0 2018-08

**IEC 61753-1**  
Édition 2.0 2018-08

**FIBRE OPTIC INTERCONNECTING DEVICES AND  
PASSIVE COMPONENTS – PERFORMANCE  
STANDARD**

**DISPOSITIFS D'INTERCONNEXION ET  
COMPOSANTS PASSIFS FIBRONIQUES – NORME  
DE PERFORMANCE**

**Part 1: General and guidance**

**Partie 1: Généralités et recommandations**

**C O R R I G E N D U M 1**

Corrections to the French version appear after the English text.

Les corrections à la version française sont données après le texte anglais.

**Table A.15 – Hardened optical connectors and closures – Category S – Outdoor  
subterranean environment**

*Replace the existing row starting by "Change of temperature<sup>b</sup>" by the following new row:*

|                                                      |                                                                                                                                |       |       |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| Change of temperature <sup>b</sup><br>IEC 61300-2-22 | Temperature range: –30 °C to +60 °C<br>Duration at extreme temperatures: 4 h<br>Temperature change rate: 1 °C/min<br>12 cycles | S,O,V | S,O,V |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|

**Table A.27 – Category A, G and S single mode sealed closures**

*Replace the existing title by the following new title:*

**Table A.27 – Category C, A, G and S single mode sealed closures**

Corrections à la version française:

**Tableau A.15 – Connecteurs optiques renforcés et boîtiers – Catégorie S – Environnement souterrain extérieur**

*Remplacer la ligne existante commençant par "Variations de température<sup>b</sup>" par la nouvelle ligne suivante:*

|                                                          |                                                                                                                                               |       |       |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| Variations de température <sup>b</sup><br>IEC 61300-2-22 | Plage de température: –30 °C à +60 °C<br>Durée aux températures extrêmes: 4 h<br>Vitesse des variations de température: 1 °C/min<br>12 cycles | S,O,V | S,O,V |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|

**Table A.27 – Boîtiers étanches unimodaux des catégories A, G et S**

*Remplacer le titre existant par le nouveau titre suivant:*

**Table A.27 – Boîtiers étanches unimodaux des catégories C, A, G et S**