

PÄEVAVALGUS HOONETES

Daylight in buildings

Teatis paranduse kohta on avaldatud EVS Teataja 2021. aasta novembrikuu numbris.

1. Tabel 1 „Tähised ja ühikud“

Asendada tähis „D_w“ tähisega „d_w“.

2. Jaotis E.3.1 „Üldist“

Asendada viiendas lõigus olev viide „tabelis A.6“ viitega „tabelis A.7“.

3. Tabel E.8 „Varem arvutatud väikese läbivusega klaasingu või elektrokroomse klaasingu $DGP_e < 5\%$ väärtused päikesevalguse tsooni H ja VD_p korral“

Asendada tabel E.8 järgmiselt:

		Päeva valguse tsoon H																			
		orientatsioon S, SE, SW										orientatsioon E, W, NE, NW									
		τ_{glazing}										τ_{glazing}									
		d _w	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,08	0,10	0,15	0,20	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,08	0,10	0,15
väike aken	1 m	0,22	0,47	0,50	0,52	0,54	0,55	0,58	0,61	0,68	0,76	< 0,20	0,46	0,50	0,52	0,53	0,55	0,57	0,60	0,67	0,74
	2 m	< 0,20	0,33	0,47	0,50	0,52	0,52	0,54	0,56	0,60	0,64	< 0,20	0,32	0,47	0,50	0,51	0,52	0,54	0,55	0,59	0,63
	3 m	< 0,20	< 0,20	< 0,20	< 0,20	< 0,20	< 0,20	0,22	0,23	0,28	0,32	< 0,20	< 0,20	< 0,20	0,29	0,39	0,43	0,47	0,48	0,50	0,52
suur aken	1 m	0,24	0,47	0,50	0,52	0,54	0,55	0,58	0,61	0,70	0,79	0,23	0,47	0,50	0,52	0,53	0,55	0,58	0,60	0,69	0,77
	2 m	< 0,20	0,45	0,49	0,51	0,53	0,54	0,56	0,58	0,65	0,71	< 0,20	0,43	0,49	0,51	0,52	0,53	0,55	0,57	0,62	0,68
	3 m	< 0,20	0,32	0,46	0,49	0,50	0,52	0,53	0,55	0,59	0,64	< 0,20	0,33	0,47	0,49	0,50	0,51	0,53	0,54	0,59	0,63

ICS 91.160.01

Standardite reprodutseerimise ja levitamise õigus kuulub Eesti Standardimis- ja Akrediteerimiskeskusele

Andmete paljundamine, taastekitamine, kopeerimine, salvestamine elektroonsesse süsteemi või edastamine ükskõik millises vormis või millisel teel ilma Eesti Standardimis- ja Akrediteerimiskeskuse kirjaliku loata on keelatud.

Kui Teil on küsimusi standardite autoriõiguse kaitse kohta, võtke palun ühendust Eesti Standardimis- ja Akrediteerimiskeskusega: Koduleht www.evs.ee; telefon 605 5050; e-post info@evs.ee