
ICS 29.140.10

English Version

**Lamp caps and holders together with gauges for the control of
interchangeability and safety - Part 2: Lampholders
(IEC 60061-2:1969/A47:2014/COR1:2023)**

Culots de lampes et douilles ainsi que calibres pour le
contrôle de l'interchangeabilité et de la sécurité - Partie 2:
Douilles
(IEC 60061-2:1969/A47:2014/COR1:2023)

Lampensockel und -fassungen sowie Lehren zur Kontrolle
der Austauschbarkeit und Sicherheit - Teil 2:
Lampenfassungen
(IEC 60061-2:1969/A47:2014/COR1:2023)

This corrigendum becomes effective on 21 July 2023 for incorporation in the English language version of the EN.



European Committee for Electrotechnical Standardization
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique
Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

CEN-CENELEC Management Centre: Rue de la Science 23, B-1040 Brussels

Endorsement notice

The text of the corrigendum IEC 60061-2:1969/A47:2014/COR1:2023 was approved by CENELEC as EN 60061-2:1993/A47:2014/AC:2023-07 without any modification.

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION
COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

IEC 60061-2
Amendment 47 to Edition 3.0 2014-02

LAMP CAPS AND HOLDERS TOGETHER WITH
GAUGES FOR THE CONTROL OF
INTERCHANGEABILITY AND SAFETY –

Part 2: Lampholders

IEC 60061-2
Amendement 47 à l'Édition 3.0 2014-02

CULOTS DE LAMPES ET DOUILLES AINSI QUE
CALIBRES POUR LE CONTRÔLE DE
L'INTERCHANGEABILITÉ ET DE LA SÉCURITÉ –

Partie 2: Douilles

CORRIGENDUM 1

Data sheet 7005-146-2 (Page 2/4)

Holders PGJY19

Replace, in the table on page 2/4, the Min. and Max. values of Dimensions R, R1, T and r with new values as follows.

Feuille de norme 7005-146-2 (Page 2/4)

Douilles PGJY19

Remplacer, dans le tableau à la page 2/4, les valeurs Min. et Max. pour les Dimensions R, R1, T et r par les nouvelles valeurs suivantes.

Dimension	Min.	Max.
A (1)	9,5	
A1 (17)	19,5	20,0
C (2) (18)	15,85	15,95
D	5,85	6,15
E	1,8	2,0
F (2) (18)	17,40	--
H (19)	0,25	0,35
J	2,5	--
N (2)	16	--
O (2) (18)	11,6	11,7
P	1,0	1,2
Q	(3)	
R (20)	12,4	12,5
R1 (2)	10,0	10,1
S (2) (18)	9,65	9,75
T	2,6	3,0
U (18)	9,55	11,05
V (2) (18)	13,5	13,6
W (13)	7,4	7,8
X	23	--
a	Approx. 3	
r	0,8	1,0