

EUROPEAN STANDARD

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM

**EN 14140:2014/AC**

May 2015

Mai 2015

Mai 2015

ICS 23.020.30

English version  
Version Française  
Deutsche Fassung

LPG equipment and accessories - Transportable refillable welded steel  
cylinders for LPG - Alternative design and construction

Équipements pour GPL et leurs  
accessoires - Bouteilles en acier soudé  
transportables et rechargeables pour gaz  
de pétrole liquéfié (GPL) - Autres solutions  
en matière de conception et construction

Flüssiggas-Geräte und Ausrüstungsteile -  
Ortsbewegliche, wiederbefüllbare,  
geschweißte Flaschen aus Stahl für  
Flüssiggas (LPG) - Alternative Gestaltung  
und Konstruktion

This corrigendum becomes effective on 13 May 2015 for incorporation in the three official language versions of the EN.

Ce corrigendum prendra effet le 13 mai 2015 pour incorporation dans les trois versions linguistiques officielles de la EN.

Die Berichtigung tritt am 13. Mai 2015 zur Einarbeitung in die drei offiziellen Sprachfassungen der EN in Kraft.



EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION  
COMITÉ EUROPÉEN DE NORMALISATION  
EUROPÄISCHES KOMITEE FÜR NORMUNG

**CEN-CENELEC Management Centre: Avenue Marnix 17, B-1000 Brussels**

© 2015 CEN All rights of exploitation in any form and by any means reserved worldwide for CEN national Members.  
Tous droits d'exploitation sous quelque forme et de quelque manière que ce soit réservés dans le monde entier aux  
membres nationaux du CEN.  
Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von  
CEN vorbehalten.

Ref. No.: EN 14140:2014/AC:2015 D/E/F

## 1 Modification to 5.3.1

*Replace*

"The shape of ends shall be such that the following conditions are fulfilled:

- for torispherical ends  $R < D$  ;  $r > 0,1 D$  ;  $h > 4b$  (see Figure 1),
- for semi-ellipsoidal ends  $H > 0,192 D$  ;  $h > 4b$  (see Figure 1)."

*with the following:*

"The shape of ends shall be such that the following conditions are fulfilled:

- for torispherical ends  $R \leq D$  ;  $r \geq 0,1 D$  ;  $h \geq 4b$  (see Figure 1),
- for semi-ellipsoidal ends  $H \geq 0,192 D$  ;  $h \geq 4b$  (see Figure 1)."