

EUROPEAN STANDARD

EN 13724:2013/AC

NORME EUROPÉENNE

January 2016

EUROPÄISCHE NORM

Janvier 2016

Januar 2016

ICS 03.240

English version
Version Française
Deutsche Fassung

Postal services - Apertures of private letter boxes and letter plates -
Requirements and test methods

Services postaux - Fenêtres d'introduction de
boîtes aux lettres et d'entrées de courrier
particulières - Prescriptions et méthodes
d'essai

Postalische Dienstleistungen -
Einwurföffnungen von Hausbriefkästen -
Anforderungen und Prüfungen

This corrigendum becomes effective on 13 January 2016 for incorporation in the three official language versions of the EN.

Ce corrigendum prendra effet le 13 janvier 2016 pour incorporation dans les trois versions linguistiques officielles de la EN.

Die Berichtigung tritt am 13. Januar 2016 zur Einarbeitung in die drei offiziellen Sprachfassungen der EN in Kraft.



EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITÉ EUROPÉEN DE NORMALISATION
EUROPÄISCHES KOMITEE FÜR NORMUNG

CEN-CENELEC Management Centre: Avenue Marnix 17, B-1000 Brussels

© 2016 CEN All rights of exploitation in any form and by any means reserved worldwide for CEN national Members.
Tous droits d'exploitation sous quelque forme et de quelque manière que ce soit réservés dans le monde entier
aux membres nationaux du CEN.
Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Verfahren, sind weltweit den nationalen
Mitgliedern von CEN vorbehalten.

Ref. No.: EN 13724:2013/AC:2016 D/E/F

1 Modifications to 5.7.6

— *In the 1st paragraph, 2nd sentence, replace "6.7.6.1" with "6.7.6.2" and "6.7.6.2" with "6.7.6.3" to read:*

"The fixing shall remain intact when tested in accordance with 6.7.6.2 and 6.7.6.3."

— *In the 2nd paragraph, 1st sentence, replace "6.7.6.3" with "6.7.6.4" to read:*

"The letter plate deflector shall be in accordance with 6.7.6.4."

— *In the 3rd paragraph, replace "6.7.6.1" with "6.7.6.2", "6.7.6.2" with "6.7.6.3" and "6.7.6.3" with "6.7.6.4" to read:*

"After the tests according to 6.7.6.2 and 6.7.6.3 the permanent deformation shall not be more than 2 mm for both grades. During and after the test according to 6.7.6.4 the deformation shall not be more than 2 mm."

— *In the 5th paragraph, replace "6.7.6.3" with "6.7.6.4" to read:*

"Apertures of type 4 – letter plates with a letter plate deflector which is not according to the requirements as prescribed in 6.7.6.4, shall have the security grade 0."