

EUROPEAN STANDARD  
NORME EUROPÉENNE  
EUROPÄISCHE NORM

**EN 13108-6:2006/AC**

January 2008  
Janvier 2008  
Januar 2008

---

ICS 93.080.20

English version  
Version Française  
Deutsche Fassung

Bituminous mixtures - Material specifications - Part 6: Mastic Asphalt

Mélanges bitumineux - Spécifications des matériaux - Partie 6: Asphalte coulé routier

Asphaltmischgut - Mischgutanforderungen - Teil 6: Gussasphalt

This corrigendum becomes effective on 30 January 2008 for incorporation in the three official language versions of the EN.

Ce corrigendum prendra effet le 30 janvier 2008 pour incorporation dans les trois versions linguistiques officielles de la EN.

Die Berichtigung tritt am 30.Januar 2008 zur Einarbeitung in die drei offiziellen Sprachfassungen der EN in Kraft.



EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION  
COMITÉ EUROPÉEN DE NORMALISATION  
EUROPÄISCHES KOMITEE FÜR NORMUNG

Management Centre: rue de Stassart, 36 B-1050 Brussels

---

© 2008 CEN All rights of exploitation in any form and by any means reserved worldwide for CEN national Members.  
Tous droits d'exploitation sous quelque forme et de quelque manière que ce soit réservés dans le monde entier aux membres nationaux du CEN.  
Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.

Ref. No.:EN 13108-6:2006/AC:2008 D/E/F

**English version****5.2.3, formula (1)***Replace**" $\rho_d$ " with " $\rho_a$ "**and the text below "where" with*

*" $\rho_a$ " is the apparent particle density, in megagrams per cubic meter ( $Mg/m^3$ ), determined on the weighted mean of the total mineral fraction according to EN 1097-6."*

**5.8**

*Replace the 1<sup>st</sup> paragraph with "When using paving grade bitumen, the maximum temperatures of the mixture, measured according to EN 12697-13, shall be lower than the upper limits of Table 11. The maximum temperature applies at any place in the plant. The minimum temperature of the asphalt mix at delivery shall be declared by the manufacturer."*

**ZA.1, 5<sup>th</sup> paragraph**

*Add "clauses" after "applicable" to read "This annex establishes ... relevant applicable clauses."*

**Table ZA.3a**

*Replace Table ZA.3 with the following:*

**Table ZA.3a — Assignment of evaluation of conformity tasks for Mastic Asphalt under system 2+**

Tasks		Content of the task	Evaluation of conformity to apply
Tasks for the manufacturer	Factory production control (F.P.C)	Parameters related to all relevant characteristics of Table ZA.1	EN 13108-21
	Initial type testing	All relevant characteristics of Table ZA.1	EN 13108-20
	Initial type testing by a notified laboratory	Reaction to fire (only where intended to be used in an area subjected to reaction of fire regulations)	5.5
Tasks for the notified body	Initial inspection of factory and of F.P.C	Parameters related to all relevant characteristics of Table ZA.1	EN 13108-21:2006, Annex B
	Continuous surveillance, assessment and approval of F.P.C	Parameters related to all relevant characteristics of Table ZA.1	EN 13108-21:2006, Annex B

**Version française****5.2.3, formule (1)**

Remplacer

" $\rho_d$ " par " $\rho_a$ "

et le texte sous "où" par

" $\rho_a$  est la masse volumique absolue, en mégagrammes par mètre cube ( $Mg/m^3$ ), déterminée sur la moyenne pondérée de la fraction minérale totale, conformément à l'EN 1097-6.".

**5.8**

Remplacer le 1<sup>er</sup> alinéa par : "Dans le cas de l'utilisation de bitume routier, les températures maximales du mélange, mesurées conformément à l'EN 12697-13, doivent être inférieures aux limites supérieures du Tableau 11. La température maximale s'applique en tous points de la centrale. La température minimale du mélange bitumineux à la livraison doit être déclarée par le fabricant.".

**ZA.1, 5<sup>ème</sup> alinéa**

Ne concerne pas la version française.

**Table ZA.3a**

Remplacer le Tableau ZA.3 par le suivant :

**Table ZA.3a — Affectation des tâches d'évaluation de la conformité des asphalte coulés routiers pour le système 2+**

Tâches		Contenu de la tâche	Évaluation de conformité à appliquer
Tâches incombant au fabricant	Maîtrise de la production en centrale (MPC)	Paramètres liés à toutes les caractéristiques pertinentes du Tableau ZA.1	EN 13108-21
	Épreuve de formulation initiale	Toutes les caractéristiques pertinentes du ZA.1	EN 13108-20
	Épreuve de formulation initiale par un laboratoire notifié	Comportement au feu (seulement en cas d'utilisation pour des zones soumises à une réglementation de comportement au feu)	5.5
Tâches incombant à l'organisme notifié	Inspection initiale de la centrale et de la MPC	Paramètres liés à toutes les caractéristiques pertinentes du Tableau ZA.1	EN 13108-21:2006, Annexe B
	Certification de la MPC sur la base de Surveillance en continu, évaluation et agrément de la MPC	Paramètres liés à toutes les caractéristiques pertinentes du Tableau ZA.1	EN 13108-21:2006, Annexe B

## Deutsche Fassung

### 5.2.3, Formel (1)

" $\rho_d$ " ist durch " $\rho_a$ " zu ersetzen

und der Text unter "Dabei ist" ist durch

" $\rho_a$  ist die scheinbare Kornrohdichte, die nach EN 1097-6 auf der Grundlage des gewichteten Mittelwertes der Gesamtkornfraktion bestimmt und in Megagramm je Kubikmeter ( $Mg/m^3$ ) angegeben wird." zu ersetzen.

## 5.8

Der 1. Absatz ist durch "Bei Verwendung von Straßenbaubitumen müssen die nach EN 12697-13, gemessenen Höchsttemperaturen des Mischguts unterhalb der in Tabelle 11 angegebenen oberen Grenzwerte liegen. Die Höchsttemperatur gilt für beliebige Stellen im Mischwerk. Die Mindesttemperatur des Asphaltmischguts bei Lieferung ist vom Hersteller anzugeben." zu ersetzen.

**Tabelle ZA.3a**

Die Tabelle ZA.3a ist wie folgt zu ersetzen:

**Tabelle ZA.3a — Zuordnung der Aufgaben der Bewertung der Konformität von Gussasphalt in System 2+**

Aufgaben		Inhalt der Aufgabe	Anzuwendende Abschnitte zur Bewertung der Konformität
Aufgaben des Herstellers	Werkseigene Produktionskontrolle	Parameter, bezogen auf alle maßgebenden Eigenschaften in Tabelle ZA.1	EN 13108-21
	Erstprüfung	Alle maßgebenden Eigenschaften in Tabelle ZA.1	EN 13108-20
	Erstprüfung durch ein notifiziertes Labor	Brandverhalten (nur bei Anwendung in einem Bereich, der von Vorschriften bezüglich Brandverhalten betroffen ist)	5.5
Aufgaben der notifizierten Stelle	Zertifizierung der werkseigenen Produktionskontrolle aufgrund der	Erstinspektion des Werks- und der werkseigenen Produktionskontrolle	Parameter, bezogen auf alle maßgebenden Eigenschaften in Tabelle ZA.1 EN 13108-21:2006, Anhang B
		Laufenden Überwachung, Beurteilung und Anerkennung der werkseigenen Produktionskontrolle	Parameter, bezogen auf alle maßgebenden Eigenschaften in Tabelle ZA.1 EN 13108-21:2006, Anhang B