

AKENDE, USTE JA LUUKIDE SOOJUSTEHNILINE TOIMIVUS**Soojusjuhtivuse arvutus****Osa 1: Üldosa****Thermal performance of windows, doors and shutters****Calculation of thermal transmittance****Part 1: General****(ISO 10077-1:2006)**

Teatis paranduse kohta on avaldatud EVS Teataja 2009 aasta septembrikuu numbris.

3.2

Asendada punktis 3.2 esitatud sümbolid U , Ψ ja λ järgmiselt:

Sümbol	Suurus	Ühik
U	soojusjuhtivus	$W/(m^2 \cdot K)$
Ψ	pikkusepõhine soojusjuhtivus	$W/(m \cdot K)$
λ	soojuserijuhtivus	$W/(m \cdot K)$

5.1.2, valem (3)

Asendada punktis 5.1.2 esitatud valem 3 järgneva:

$$U_w = \frac{1}{1/U_{w1} - R_{si} + R_s - R_{se} + 1/U_{w2}}, \quad (3)$$

5.1.3, valem (4)

Asendada punktis 5.1.3 esitatud valem 4 järgneva:

$$U_g = \frac{1}{1/U_{g1} - R_{si} + R_s - R_{se} + 1/U_{g2}}, \quad (4)$$

ICS 91.060.50 Uksed ja aknad; 91.120.10 Soojusisolatsioon

Võttesõnad: aknad, luugid, numbrilised arvutusmeetodid, raamid, soojaerijuhtivus, uksed

Standardite reprodutseerimis- ja levitamiseõigus kuulub Eesti Standardikeskusele

Andmete paljundamine, taastekitamine, kopeerimine, salvestamine elektroonilisse süsteemi või edastamine ükskõik millises vormis või millisel teel on keelatud ilma Eesti Standardikeskuse poolt antud kirjaliku loata.

Kui Teil on küsimusi standardite autorikaitse kohta, palun võtke ühendust Eesti Standardikeskusega:

Aru 10 Tallinn 10317 Eesti; www.evs.ee; Telefon: 605 5050; E-post: info@evs.ee