

TOORNAFTA JA VEDELAD NAFTATOOTED Horisontaalsete silindriliste mahutite kalibreerimine Osa 1: Käsitsi mõõtemetodid

Petroleum and liquid petroleum products Calibration of horizontal cylindrical tanks Part 1: Manual methods (ISO 12917-1:2002)

Teatis paranduse kohta on avaldatud EVS Teataja 2010. aasta juunikuu numbris.

1. Lehekülg 10, jaotise 15 esimese lause lõpus asendada

“..., võib kalde parandi arvesse võtmata jätta.”

lause osaga

“..., võib kalde parandi arvesse võtmata jätta, kui jagatise E/D väärtus on väiksem kui 0,012.”

2. Lehekülg 10, jaotise 15 lõpus asendada

“(vt normatiivlisa A)”

järgmiselt:

“(vt lisa A)”.

3. Lehekülg 16, joonis A.1 seletuses asendada positsioon 1 ja 2 järgmisega:

Seletus

- 1 Jagatise H/D väärtus: 0,5 kuni 0,999 - kui mahuti on üle poole täidetud, lahutatakse mahuparand mahust
- 2 Jagatise H/D väärtus: 0,001 kuni 0,5 - kui mahuti on alla poole täidetud, liidetakse mahuparand mahule

ICS 75.180.30 Volumeetriselised seadmed ja mõõteriistad

Võtmesõnad: kalibreerimine, mahu mõõtmine, toornafta, vedelad naftatooted, mõõtmine

Standardite reprodutseerimis- ja levitamiseõigus kuulub Eesti Standardikeskusele

Andmete paljundamine, taastekitamine, kopeerimine, salvestamine elektroonsesse süsteemi või edastamine ükskõik millises vormis või millisel teel ilma Eesti Standardikeskuse poolt antud kirjaliku loata on keelatud.

Kui Teil on küsimusi standardite autorikaitse kohta, palun võtke ühendust Eesti Standardikeskusega:

Aru 10, 10317 Tallinn, Eesti; www.evs.ee; telefon: 605 5050; e-post: info@evs.ee