

English Version

**LEDsi lamps for general lighting services with supply voltages
not exceeding 50 V a.c. r.m.s. or 120 V ripple free d.c. - Safety
specifications
(IEC 62838:2015/COR1:2017)**

Lampes à LEDsi pour l'éclairage général fonctionnant à des
tensions d'alimentation ne dépassant pas 50 V en courant
alternatif efficace ou 120 V en courant continu lisse -
Spécifications de sécurité
(IEC 62838:2015/COR1:2017)

LEDsi-Lampen (halbintegriert, mit eingebauter
Steuereinheit) für Allgemeinbeleuchtungszwecke mit
Versorgungsspannungen nicht über 50 V effektiver
Wechselspannung oder 120 V welligkeitsfreier
Gleichspannung - Sicherheitsanforderungen
(IEC 62838:2015/COR1:2017)

This corrigendum becomes effective on 24 November 2017 for incorporation in the English language version of the EN.



European Committee for Electrotechnical Standardization
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique
Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

CEN-CENELEC Management Centre: Avenue Marnix 17, B-1000 Brussels

Endorsement notice

The text of the corrigendum IEC 62838:2015/COR1:2017 was approved by CENELEC as EN 62838:2016/AC:2017-11 without any modification.

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION
COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

IEC 62838
Edition 1.0 2015-10

**LEDsI LAMPS FOR GENERAL LIGHTING
SERVICES WITH SUPPLY VOLTAGES NOT
EXCEEDING 50 V A.C. R.M.S. OR 120 V RIPPLE
FREE D.C. – SAFETY SPECIFICATIONS**

IEC 62838
Édition 1.0 2015-10

**LAMPES À LEDs I POUR L'ÉCLAIRAGE GÉNÉRAL
FONCTIONNANT À DES TENSIONS
D'ALIMENTATION NE DÉPASSANT PAS 50 V EN
COURANT ALTERNATIF EFFICACE OU 120 V EN
COURANT CONTINU LISSE –
SPÉCIFICATIONS DE SÉCURITÉ**

CORRIGENDUM 1

6.1 Cap interchangeability

Table 1

*Replace, in the first row, fourth column,
"7006-72A" with "7006-72 Gauge A".*

6.1 Interchangeabilité du culot

Tableau 1

*Remplacer, au premier rang, quatrième
colonne, "7006-72A" par "7006-72
Calibre A".*