
ICS 31.040.20

English Version

**Potentiometers for use in electronic equipment - Part 3:
Sectional specification: Rotary precision potentiometers
(IEC 60393-3:2023/COR1:2025)**

Potentiomètres utilisés dans les équipements électroniques
- Partie 3: Spécification intermédiaire: Potentiomètres de
précision rotatifs
(IEC 60393-3:2023/COR1:2025)

Potentiometer zur Verwendung in Geräten der Elektronik -
Teil 3: Rahmenspezifikation: Drehpräzisionspotentiometer
(IEC 60393-3:2023/COR1:2025)

This corrigendum becomes effective on 25 April 2025 for incorporation in the English language version of the EN.



European Committee for Electrotechnical Standardization
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique
Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

CEN-CENELEC Management Centre: Rue de la Science 23, B-1040 Brussels

Endorsement notice

The text of the corrigendum IEC 60393-3:2023/COR1:2025 was approved by CENELEC as EN IEC 60393-3:2023/AC:2025-04 without any modification.

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

IEC 60393-3 Edition 3.0 2023-08	IEC 60393-3 Édition 3.0 2023-08
POTENTIOMETERS FOR USE IN ELECTRONIC EQUIPMENT –	POTENTIOMETRES UTILISES DANS LES EQUIPEMENTS ELECTRONIQUES –
Part 3: Sectional specification: Rotary precision potentiometers	Partie 3: Spécification intermédiaire: Potentiomètres de précision rotatifs

CORRIGENDUM 1

6.2 Temperature coefficients of resistance	6.2 Coefficients de température d'une résistance
<i>Delete, in the existing second paragraph, "and corresponding temperature coefficients for 20 °C to 70 °C".</i>	<i>Supprimer, dans le deuxième alinéa existant, "et les coefficients de température correspondant à l'écart 20 °C à 70 °C".</i>
8 Preferred values of ratings	8 Valeurs assignées préférentielles
<i>Replace the existing title of this clause with :</i>	<i>Remplacer le titre existant de cet article par:</i>
8 Detail specifications	8 Spécifications particulières
Table 3 – Test schedule for qualification approval	Tableau 3 – Programme d'essai pour l'homologation
<i>Replace, in the existing line 4.33 Resistance to soldering heat (if applicable),</i>	<i>Remplacer, dans la ligne existante 4.33 Résistance à la chaleur de brasage (le cas échéant),</i>
Temperature: 350 °C ± 10 °C	température: (350 ± 10) °C
Duration: 3,5 s ± 0,5 s	Durée: (3,5 ± 0,5) s
<i>with:</i>	<i>par:</i>
Temperature: 260 °C ± 5 °C	température: (260 ± 5) °C
Duration: 10 s ± 1 s	Durée: (10 ± 1) s

Replace, in the existing footnote to table I, “by 12 specimens” and “by 24 specimens” with “by 5 specimens” and “by 10 specimens” respectively.

Remplacer, dans la note de bas de tableau I, “de 12 spécimens” et “de 24 spécimens” par “de 5 spécimens” et “de 10 spécimens” respectivement.